



Sicad S.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

EUROCEL 700 RDA

DESCRIZIONE

Nastro biadesivo.

DATI TECNICI

| | |
|----------|---|
| Supporto | Film di BOPP da 0,028mm |
| Adesivo | Base gomma sintetica e resine, esente da solventi |
| Liner | Carta bisiliconata; marrone |

| | Unità | Valore | Metodologia |
|-------------------------------|--------|-------------------|-------------|
| Spessore totale (senza Liner) | mm | 0,097 | PSTC 133 |
| Adesività su acciaio | N/25mm | Int: 25 – Est: 22 | PSTC 101 |
| Carico a rottura | N/25mm | 110 | PSTC 131 |
| Allungamento a rottura | % | 150 | PSTC 131 |
| Resistenza alla temperatura | °C | 60°C | = |

APPLICAZIONI

Nastro biadesivo indicato per il fissaggio di fotografie, campionari, oggetti leggeri e per piccoli lavori. Facile da usare.

| Caratteristiche | Vantaggi | |
|---|--|---|
| Adesivo gomma sintetica “solvent free” | ✓ Alta appicciosità ed adesività per entrambi i lati | ✓ Performante su differenti materiali e superfici |
| Supporto in BOPP | ✓ Alto allungamento ✓ Lacerabile a mano * | ✓ Facile da usare |
| *Caratteristica disponibile solo per alcuni formati | | |

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

DS001IT_REV06_700RDA

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.