



ZERO MUFFA ESTERNI & INTERNI 500ML

ZERO MUFFA ESTERNI & INTERNI RIMUOVI MUFFA CON FORMULA ATTIVA IN SCHIUMA



DESCRIZIONE PRODOTTO

La formula in schiuma elimina all'istante muschi, alghe e muffa da pareti, pavimenti e fughe, sia all'interno che all'esterno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pareti, pavimenti e fughe in bagni, cucine, cantine e garages. E' inoltre indicato per applicazioni all'esterno come facciate, balconi, sculture, vasi, etc.

PROPRIETÀ

Elimina all'istante muschi, alghe e muffe. Formula attiva in schiuma- Combinazione unica di spray (per grandi superfici) e schiuma (per macchie resistenti)- risultati in 10 minuti. Per interni & esterni

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori ai +5°C.

Requisiti delle superfici: Non utilizzare su materiali sensibili agli acidi come marmo e pietra.

Trattamento preliminare delle superfici: Non rimuovere muschi e alghe prima del trattamento.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Resa: per 4-6 m² di parete o 12-16 m di fughe. Preparare il nebulizzatore girando l'ugello. Evitare gli schizzi: prima di spruzzare assicurarsi sempre che l'ugello sia pronto all'uso. Non rimuovere muschi e alghe prima del trattamento. Asportare gli strati di muschio. Preparare il nebulizzatore girando l'ugello. Evitare gli schizzi: prima di spruzzare assicurarsi sempre che l'ugello sia pronto all'uso. Mettere l'ugello nella posizione desiderata aprendo e chiudendo la linguetta. Usare lo spray (linguetta aperta) per grandi superfici e utilizzare la schiuma (linguetta chiusa) per macchie resistenti e posizioni difficili da raggiungere. Spruzzare la superficie da una distanza di 3-5 cm e lasciare agire per 10 minuti. In caso di superfici molto sporche ripetere il trattamento dopo 10 minuti. Pulire a fondo l'area trattata con una spugna imbevuta d'acqua. In caso di fughe elastiche (es. silicone), ripetere il trattamento (nebulizzazione e risciacquo). Dopo l'uso chiudere il nebulizzatore girando l'ugello.

Macchie/Residui: Non removibili

Punti di attenzione: Evitare schizzi su indumenti, piante, metalli, vernici brillanti. In caso di contatto sciacquare immediatamente. I giunti elastici di colore chiaro e le piastrelle potrebbero subire variazioni di colore. Assicurare un'appropriata ventilazione durante l'uso. Prima dell'utilizzo provare su una parete nascosta. Può assorbire strati di muro/ soffitto.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Ipoclorito di sodio 50 g/l, percentuale di cloro attivo circa il 5%

Colore: Giallo chiaro

Densità: ca. ca. 1.09 g/cm³

Valore pH: ca. approx. 13.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi dopo la produzione. Conservare il flacone chiuso in posizione verticale, al riparo da luce e calore.