

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Office Standard Cut-Size

Parametri Fisici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grammatura, g/m ²	ISO 536	80.0	76.8	83.2
Spessore, µm	ISO 534	107	102	112
Rigidità longitudinale, mN	ISO 2493-1		≥ 100	
Rigidità trasversale, mN	ISO 2493-1		≥ 35	
Res. tensione longitudinale, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.7	
Ruvidità Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	180	120	240
Permeabilità all'aria, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Umidità, %	ISO 287	4.0	3.5	4.5
Formazione, #	Metodo Interno		≥ 30	

Parametri Ottici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grado di Bianco, CIE	ISO 11475	161	158	164
Brillantezza D65, %	ISO 2470-2	110	107	113
Opacità, %	ISO 2471	93	≥ 91	

Le specifiche di prodotto qui fornite possono subire variazioni su uno o più parametri a discrezione di The navigator Company

Approvata da:

Departamento Tecnico: Ing. Vitor Crespo



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALITA' E ALL'AMBIENTE

- Le carte di The Navigator Company sono prodotte da cellulosa Priva di Cloro Elementare (ECF);
- Le carte di The Navigator Company sono realizzate tramite un processo produttivo neutro/leggermente alcalino. Sono considerati prodotti "acid free" e soddisfano i requisiti standard ISO 9706 "Information and documentation – Paper for documents – Requirements for permanence";
- I laboratori di The Navigator Company sono accreditati secondo gli standard ISO 17025;
- I sistemi di gestione della sicurezza, dell'ambiente e della qualità sono certificati secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
- La catena di custodia di The Navigator Company è certificata FSC-STD-40-004, FSC-STD-50-001 (NC-COC/CW-014433) e PEFC ST 2002:2010 (APCER/2007/CDR.0008).