

NOISY TRANSPARENT

Dati tecnici

Technical data

	Metodo <i>Method</i>	u. m.	Valore tipico <i>Typical value</i>	Tolleranza <i>Tolerance</i>
Spessore supporto <i>Backing thickness</i>		µm	25	+/- 5%
Spessore totale <i>Total thickness</i>	AFERA 5006	µm	38	35 - 42
Carico a rottura longitudinale <i>Longitudinal tensile strength</i>	AFERA 5004	Kg/cm	4,0	3,0 – 5,0
		N/25mm	99	74 – 124
Allungamento a rottura longitudinale <i>Longitudinal elongation at breakage</i>	AFERA 5004	%	150	110 - 220
Adesione metallo <i>Adhesion to steel plate</i>	AFERA 5001	g/cm	220	> 150
		N/cm	5,4	> 3,7
Rolling ball tack <i>Rolling ball tack</i>	PSTC-6	cm	1	≤ 10

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche.

Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They are not valid as specifications.

Colori disponibili <i>Available colours</i>	Trasparente <i>Transparent</i>
Supporto <i>Backing</i>	BOPP <i>BOPP</i>
Adesivo <i>Adhesive</i>	Acrilico <i>Acrylic</i>

APPLICAZIONE (APPLICATION):

nastro adesivo da cancelleria

Stationery adhesive tape

Garanzia <i>Guarantee</i>	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna <i>The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery date.</i>
Smaltimento <i>Waste</i>	Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto. <i>The waste of the tapes will be managed according to the legislation in force in the corresponding country in which the product is used.</i>

Vibac non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto legato all'uso del prodotto.

Vibac is not responsible nor liable for any direct or consequential loss or damage related to the use of the product.