



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57  
21040 Uboldo (VA) – Italia  
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294  
Web: www.eurocel.it

## SCHEMA TECNICA INFORMATIVA **EUROCEL “CREATIVE”**

### DESCRIZIONE

Nastri in carta colorati waterproof, facilmente utilizzabili a mano, scrivibili, adatti a tutti grazie anche agli specifici formati.

Colori misti: MSK 99 (giallo), MSK 98 (verde), MSK 97 (arancio), MSK 96 (rosso) e MSK 95 (blu).

### DATI TECNICI

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Supporto</b> | Carta impregnata waterproof da 63 g/m <sup>2</sup> ; blu – rosso – arancio – verde - giallo |
| <b>Adesivo</b>  | Gomma naturale secca e resine   |

|                                    | Unità  | Valore        | Metodologia |
|------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| <b>Spessore totale</b>             | mm     | 0,130         | PSTC 133    |
| <b>Adesività su acciaio</b>        | N/25mm | 4,8           | PSTC 101    |
| <b>Carico a rottura</b>            | N/25mm | 90            | PSTC 131    |
| <b>Allungamento a rottura</b>      | %      | 8             | PSTC 131    |
| <b>Resistenza alla temperatura</b> | °C     | 90°C (30 min) | =           |

### APPLICAZIONI

Nastri da mascheratura waterproof in carta colorati, indicati per l'uso a scuola, piccoli lavori domestici, in ufficio ed anche per impieghi generici nel settore edilizia.

| Caratteristiche                      | Vantaggi   |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Adesivo base gomma naturale e resine | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alla rimozione non lascia adesivo</li> <li>✓ Resistente a cicli termici fino ad 90°C (30 min)</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buona adesività su superfici irregolari</li> </ul>  |
| Carta impregnata waterproof          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Resistente all'umidità ed all'acqua</li> <li>✓ Massima conformabilità</li> <li>✓ Lacerabile a mano</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Compatibile con le più diffuse vernici e pitture</li> <li>✓ Rimovibile senza rotture</li> </ul> |

### CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

MK047IT\_REV00\_MSK\_CREATIVE

Società Italiana Cellophane Adesivo  
P.I. e C.F. IT 00220060123  
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175  
Reg. Imprese Varese n. 00220060123  
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.