

Scheda tecnica

Data: 05.06.2025 Rev. 2



| PRODOTTO | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|--|
| Codice articolo | 62187 | | |
| Referenza alfanumerica | KC30050TCE | | |
| Descrizione articolo | 50 BICCHIERI TRA 300 cc PET KLE CE | | |
| Codice EAN confezione | 8001511078894 | | |
| Linea commerciale | KLEAR CUP | | |

| | INFORMAZIONI PROI | DOTTO | |
|--|--|-------------------------------|-----|
| Materia prima | PET - Polietilenetereftalato (01) | | |
| Masterbatch colorante | Assente | | |
| Tecnologia di lavorazione | Termoformatura | | |
| Lunghezza dell'articolo [mm] (±5%) | | | |
| Larghezza dell'articolo [mm] (±5%) | | | |
| Altezza dell'articolo [mm] (±5%) | 105,0 | | |
| Diametro superiore [mm] (±5%) | 78,0 | | |
| Diametro inferiore [mm] (±5%) | 52,0 | | |
| Peso unitario [g] (±5%) | 5,5 | | |
| Capacità totale [ml] (0% / 8%) | 300 | | |
| Capacità alla tacca [ml] | 1) 250(± 5%) | 2) 200(± 5%) | 3) |
| Resistenza alle alte temperature [°C] | 70 | | |
| Resistenza alle basse temperature [°C] | -20 | | |
| Utilizzabile in forno microonde | Il prodotto non può essere | utilizzato in forno a microor | nde |
| Uso previsto | Idoneo a contenere bevande alimentari a base acquosa, acida e alcolica a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alla temperatura massima di 70°C per tempi inferiori a 2 h | | |
| Normativa di riferimento | Regolamento 1935/2004/CE D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti | | |
| | | e successivi aggiornamenti | |
| Simboli sul prodotto | | PET | |

| INFORMAZIONI LOGISTICHE | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Imballaggio primario | Film Plastico Termosaldato | | |
| Pezzi per confezione | 50 | | |
| Lunghezza confezione [cm] | 42,0 | | |
| Larghezza confezione [cm] | 7,8 | | |
| Altezza confezione [cm] | 7,8 | | |
| Confezioni per cartone | 25 | | |
| Imballaggio secondario | Cartone | | |
| Codice ITF | 8001511132817 | | |
| Lunghezza cartone [cm] | 40,4 | | |
| Larghezza cartone [cm] | 40,4 | | |
| Altezza cartone [cm] | 42,8 | | |
| Volume cartone [m³] | 0,070 | | |
| Peso netto cartone [Kg] | 6,87 | | |
| Tara cartone [Kg] | 0,889 | | |
| N. cartoni per bancale | 30 | | |
| N. strati per bancale | 5 | | |
| Lunghezza bancale [cm] | 120 | | |
| Larghezza bancale [cm] | 80 | | |
| Altezza totale bancale standard [cm] | 229 | | |
| Condizioni di stoccaggio | Stoccare in luogo coperto, con temperatura massima pari a +40°C, lontano da fonti | | |

Stoccare in luogo coperto, con temperatura massima pari a +40°C, lontano da fonti di luce UV e umidità. L'esposizione a elevate temperature o alla luce solare diretta può compromettere la qualità ottica e meccanica del materiale. È raccomandata la conservazione negli imballi originali sigillati fino all'utilizzo.

CONAI

Articolo soggetto a contributo CONAI come da normativa vigente

Approvazione:



