



Via Caciagli 11 – Zona Industriale Terrafino 50053 Empoli  
Tel 0571 930032 – 930065 fax 930056 viva@vivasrl.it

### FILM ESTENSIBILE MANUALE CLEAR 15my

ATTRIBUTI	CARATTERISTICHE
1) Descrizione:	Film Estensibile Manuale bobina 50 cm 15 micron
2) Materia prima:	LLDPE Cast Stretch Wrap Film Polietilene 15my ( ExxonMobil Chemical ) Componenti: Manicotto in Cartone Pressato Anima 50mm
3) Altezza Bobina:	50 cm $\pm$ 2% (TS7237 ISO 4592 METHOD)
4) Lunghezza Lineare :	6,9 gr/mt $\pm$ 8% (TS7237 ISO 4592 METHOD)
5) Colore:	Trasparente Naturale
6) Spessore:	15 my $\pm$ 8% (TS7237 ISO 4592 METHOD)
7) Densità:	0.918 gr/cm <sup>3</sup> (ISO 1183 A METHOD)
8) Allungamento MD	1.69 N/mm <sup>2</sup> (TS EN ISO 527-3)
9) Allungamento TD	1.69 N/mm <sup>2</sup> (TS EN ISO 527-3)
10) Trazione alla rottura %	300 % (TS EN ISO 527-3 )
11) Velocità di Fusione	2,8 Gr /10 min ( ASTM D 1238)
12) Confezione offerta :	6 Bobine per cartone

**Articolo: 1390-S15**

**Marca: VIVA**

**Nome del Prodotto: Film Estensibile Clear**

I valori riportati sono da intendersi come dati rilevati su campioni di laboratorio su film Estensibile 15my a una temperatura media di 25 C° e con un tasso 50% di Umidità.

I valori sono solo dati di riferimento campionari e possono essere soggetti a modifiche.