

## HNR




POMPA IN LINEA


**T.S.** Total Stop  
mod. 1509 LP

**T.S.** Total Stop 24V  
mod. 1713 LP/2017 LP

**WATER**  
COOLING  
mod. 1713 LP/2017 LP

**Ni**  
NICKEL  
PLATING


MP3 Ni

## DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole



- 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0052 Ugello 055 (mod. 1713/2017LP)

- 3.103.0047 Ugello 030 (mod. 1509 LP)



- 4.618.0054 Tubo R1 ad alta pressione 10 m (mod. 1713/2017LP)

- 4.618.0053 Tubo R1 ad alta pressione 10 m (mod. 1509 LP)



- Cavo elettrico 5 m

## Optional:

- 6.602.0060 Lancia Turbo (1509)
- 6.602.0041 Lancia Turbo (1713 - 2017)
- 6.602.0027 Lancia sabbiante (1509)
- 6.602.0028 Lancia sabbiante (1713 - 2017)

## Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (modelli trifase) • Tre pistoni con rivestimento ceramico, pistoni in ceramica (solo modello 1713) pompa lineare con testata in ottone nichelato con tenute ad alta temperatura e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione (modelli trifase) • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Aspirazione del detergente integrata con serbatoio da 2,8 litri • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Avvolgitubo ad alta pressione • Porta accessori • Porta cavo elettrico.

	HNR 1509 LP	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
codice	8.671.0013	8.671.0014	8.671.0015
pressione d'esercizio/max	150/160 bar	170 bar	200 bar
portata	540 l/h	780 l/h	1000 l/h
potenza assorbita/tensione	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5200W - 400V~50Hz 3 ph	7500W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MP3 Ni/1450 RPM	MPW3.5 Ni/1450 RPM	MPW3.5 Ni/1450 RPM
temp. max entrata	60 °C	60 °C	60 °C
dimensioni/peso macchina	76x40x75cm / 33 Kg	76x40x75cm / 42 Kg	76x40x75cm / 44 Kg