



# Scotch® Tape 309

## Nastro da imballo Silenzioso per applicazioni generiche

Scheda tecnica

Aggiornamento : agosto 2000

<b>Descrizione del prodotto</b>	Il nastro Scotch® 309 è un nastro da imballo per applicazioni generiche con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Il supporto in polipropilene	é resistente alla lacerazione e alla scheggiatura sui bordi. Il prodotto fornisce buone prestazioni all'interno di una vasta gamma di temperature e soprattutto in ambienti	freddi; aderisce istantaneamente a una vasta gamma di substrati incluso cartone riciclato.
---------------------------------	---	---	--

### Proprietà fisiche

Non utilizzabile per specifiche

<b>Caratteristiche dell'adesivo</b>	Acrilico	
<b>Supporto</b>	Polipropilene biorientato 28 micron (0.028 mm)	
<b>Spessore totale</b>	50 micron (0.050mm)	AFERA 4006
<b>Colore</b>	Avana, trasparente, bianco	
<b>Diametro del mandrino</b>	76mm (3")	
<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Conservare in luogo pulito e asciutto. Si consiglia di conservare a temperature comprese tra i 4 e i 26°C (40-80°F), con umidità relativa compresa tra il 40 e il 50%. Se il nastro è conservato secondo le condizioni di immagazzinaggio descritte, esso mantiene inalterate le sue caratteristiche per un anno (shelf life).	

### Caratteristiche Tecniche

Non utilizzabile per specifiche

<b>Adesione all'acciaio</b>	2.6 N/cm	AFERA 4001
<b>Resistenza alla trazione</b>	51.0 N/cm	AFERA 4004
<b>Punto di rottura</b>	154 %	AFERA 4005
<b>Applicazione</b>	Meglio se applicato a temperatura ambiente in un substrato in cartone pulito, asciutto e senza polvere. Una volta applicato il prodotto rimane ancorato al supporto in cartone anche a temperature al di sotto dei 0°C (32°F)	

### Avvertenza Importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia espressa o implicita. Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivanti dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzazione, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzazione finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente dagli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.