

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Office Premium

Parametri Fisici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grammatura, g/m ²	ISO 536	120	116	124
Spessore, µm	ISO 534	135	131	139
Rigidità longitudinale, mN	ISO 2493-1		≥ 220	
Rigidità trasversale, mN	ISO 2493-1		≥ 80	
Res. tensione longitudinal, kN/m	ISO 1924-2		≥ 8.0	
Ruvidità Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	80	≤ 120	
Permeabilità all'aria, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Umidità, %	ISO 287	4.0	3.5	4.5
Formazione, #	Metodo Interno		≥ 45	

Parametri Ottici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI	
Grado di Bianco, CIE	ISO 11475	169	166	172
Brillantezza D65, %	ISO 2470-2	112	109	115
Opacità, %	ISO 2471	98	≥ 96	

Le specifiche di prodotto qui fornite possono subire variazioni su uno o più parametri a discrezione di The navigator Company

Approvata da:

Departamento Tecnico: Eng. Cidália Torre Abreu



INFORMAZIONI SUI SISTEMI DI GESTIONE

- Le carte di The Navigator Company sono prodotte da cellulosa Priva di Cloro Elementare (ECF);
- Le carte di The Navigator Company sono realizzate tramite un processo produttivo neutro/leggermente alcalino. Sono considerati prodotti "acid free" e soddisfano i requisiti standard ISO 9706 "Information and documentation – Paper for documents – Requirements for permanence";
- I laboratori di The Navigator Company sono accreditati secondo gli standard ISO 17025;
- I sistemi di gestione della sicurezza, della salute, dell'ambiente, dell'energia e della qualità sono certificati secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001;
- La catena di custodia di The Navigator Company è certificata FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-005 (NC-COC/CW-014433) e PEFC ST 2002 (APCER-PEFC-COC-070008).