



## Packaging

### Scatola contenente:

- 5 risme A4
- 4 risme A3

### Box containing:
















- 5 reams A4
- 4 reams A3

Una linea pensata per dare colore all'ufficio, prende come testimone d'eccezione il circo, un mondo fatto di colori, creatività ed allegria.

A lively line of coloured reams to brighten up your desk and office.

## A4 21x29,7 cm

## A3 29,7x42 cm

			80 g/m <sup>2</sup> 500 fogli	160 g/m <sup>2</sup> 250 fogli	80 g/m <sup>2</sup> 500 fogli	160 g/m <sup>2</sup> 250 fogli
	<b>202</b> giallo solare		A71B504	A74B304	A71B353	A74B223
	<b>200</b> giallo zolfo		A71L504	A74L304	A71L353	
	<b>201</b> giallo oro		A71H504	A74H304		
	<b>205</b> arancio tropico		A71E504	A74E304	A71E353	A74E223
	<b>209</b> rosso scarlatto		A71C504	A74C304	A71C353	A74C223
	<b>210</b> rosso rubino		A713504	A743304	A71C353	A74C223
	<b>206</b> ciclamino astrale		A71F504	A74F304		
	<b>220</b> iris		A71V504	A74V304		
	<b>204</b> azzurro reale		A71G504	A74G304	A71G353	A74G223
	<b>203</b> verde prato		A71M504	A74M304	A71M353	
	<b>208</b> verde bandiera		A71D504	A74D304	A71D353	A74D223
	<b>207</b> quadrifoglio		A718504	A748304		
	<b>300</b> cuoio		A71Z504	A74Z304		
	<b>310</b> castagna		A71N504	A74N304		
	<b>400</b> nero		A71A504	A74A304		

## UFFICIO CONTROLLO QUALITA'

### QUALITY DEPARTMENT

Da/From: **Resp. Controllo Qualità** – Achille Monegato  
**Seg. Controllo Qualità** – Giampietro Martinello  
 A/To: **Cartotecnica Favini** – Valentina Guidolin

**QD n. 046-2010**

Oggetto: **Technical specifications / Specifiche tecniche: Le Cirque,**  
 Object

Rossano V.to 03/03/2010

	NORMA		Le Cirque Colorato 80 g/m <sup>2</sup>	Le Cirque Colorato 160 g/m <sup>2</sup>
Grammatura/basis weight	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80±4	160±7
Spessore/thickness	ISO 534	µm	100±5	192±9
Mano/bulk			1.25	1.2
Cobb 60	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	≤ 40	≤ 40
Lato Feltro/Lato Tela				
lisciatura/smoothness bendtsen	ISO 8791.2	ml/min	200±40	200±40
Lato Feltro/Lato Tela				
Umidità/water content	ISO 287	%	5.0±0.5	5.5±0.5